

# 10.1050.02 – Balflex® SAE J 1401 FREIO HIDRÁULICO 1/8”



Conforme Norma **SAE J 1401**

**Tubo Interno** : borracha sintética especial resistente ao óleo de freio hidráulico

**Reforço** : tramas de fio têxtil de alta tenacidade e resistência

**Cobertura** : borracha sintética negra resistente ao óleo, intempérie, abrasão e raios UV

**Aplicação** : sistemas de freios hidráulicos na linha automotiva

**Temperatura de Utilização** : - 45°C + 80°C

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura		raio min. de curvatura		peso
			mm	poleg.	mm	poleg.	bar	PSI	bar	PSI	mm	poleg.	
10.1050.02	1/8”	- 3	3,2	0.13	10,5	0.41	200	2900	600	8700	102	4.0	0,091

**As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio**

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do fabricante pode ser perigosa.

Apenas os itens na tabela de preços em vigor são mantidos em estoque. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor e o nosso Departamento Comercial.

***Balflex – A Tecnologia Européia***

**(P) HYDR-2006 - 23**